

INTEX®

Kum filtrelemeleri, tuzlama makineleri - elektrik bağlantısının kesilmesi, zamanlayıcılar, işlevler

Elektrikler kesildiğinde ne olacak? Son olarak ayarlanan program baştan mı başlayacak?

- **Kum filtrelemeleri**

INTEX Kum filtrelemelerinin çoğunda son olarak ayarlanan program baştan başlayacaktır. Sadece 2019 yılında ve 2020 yılının ilk çeyreğinde üretilen kum filtrelemelerinde son olarak ayarlanan program kaydedilmeyecektir. Üretim tarihini genellikle motorun tabanında bulunan ve şu formatta olan bir barkod etiketinde bulabilirsiniz: yıl, ay, gün (örnek 20230519).

- **Tuzlama makineli kum filtrelemeleri**

Evet, INTEX tuzlama makineli kum filtrelemelerinin tüp tiplerinde son olarak ayarlanan program baştan başlayacaktır.

- **Tuzlama makineleri**

Evet, INTEX tuzlama makinelerinin tüp tiplerinde son olarak ayarlanan program baştan başlayacaktır.

Bir zamanlayıcı kullanabilir miyim?

Teknik olarak mümkündür. Ancak INTEX herhangi bir zamanlayıcı sunmaz ve diğer üreticilerin zamanlayıcılarının uygunluğundan sorumlu tutulamaz.

Bende INTEX tuzlama makinesinin kendisi var. Tuzlama makinesi, filtrelemeyi çalıştırmadan çalışacak mı?

Hayır, tuzlama makinesi filtreleme olmadan asla çalışmaz. Tuzlama makinesinin havuzdan su çekmek için kendi pompası yoktur. FİLTRELEMEDEN SONRA tuzlama makinesinin bağlanması ve filtrelemenin açık olması gereklidir. Tuzlama makinesi, filtreleme olmadan açılırsa, tuzlama makinesi açılmayacak ve büyük olasılıkla 90 hata mesajı (yetersiz su akışı) görünecektir.

Ancak aynı zamanda tuzlama makinesi zarar görmeyecek, sadece pasif kalacak ve klor üretmeyecektir.



INTEX tuzlama makineli filtrelemem var. Tuzlama makinesi, filtrelemeyi çalıştırmadan çalışacak mı?

Tuzlama makinesinin kendisini ayarlarsanız filtreleme de otomatik olarak açılır. Tuzlama makinesinde ayarlanan süre sona erdiğinde filtreleme de kapatılır.

Tuzlama makineli filtrelemede tuzlama makinesini ayrı örneğin 4 saate ve filtrelemeyi de ayrı olarak örneğin 6 saate ayarladıysanız, tuzlama makinesi süresi dolduktan sonra filtreleme kendi programında (yani daha 2 saat) devam edecektir.

Tuzlama makinesini ve filtrelemeyi ne kadar süre çalışır durumda bırakmalıyım?

Bu soruya kesin olarak cevap verilemez. Her zaman havuzun büyüklüğüne, pompanın gücüne, havuzda yüzen kişi sayısına, dış sıcaklığa, yağış miktarına vb. bağlıdır. Tuzlama makinesi klor üretir, diğer su parametreleri (pH, sertlik - kalsiyum ve diğer mineraller, alkalilik) üzerinde etkisi yoktur. Hangi parametrelerden başladığınızı bilmeniz için, ilk dolumda ve herhangi bir ekipmanı çalıştırmadan önce su değerlerini daima test şeritleri ile ölçmenizi öneririz. İlk başta suyu daha sık test edin ve ona göre filtreleme veya tuzlama makinesi süresini ayarlayın. Gerekirse suyu havuz kimyasallarıyla arıtın.

Diğer işlevler

- Tuzlama makinesinin elektrodunun kendi kendini temizleme işlevi

Kendi kendini temizleme işlevi, seçtiğiniz bir aralıkta elektrot kutupluğunu değiştirir. Elektrodun kendi kendini temizleme işlevi sırasında klor üretilmeye devam eder. Elektrik kesintisi olması durumunda tuzlama makinesi, son ayarı (kutupluk) ve çalışma zamanını hatırlar ve güç kaynağı geri geldiğinde **kendi kendini temizleme programı (kutupluk değişiklikleri)** önceden başlatılmış döngüyle devam eder.




- Tuzlama makinesindeki BOOST (= ARTIRILMIŞ GÜÇ)



Tuzlama makinesinin çalışması 1 ila 12 saat arasında programlanabilir. Ancak bazen klor üretimini bir kez arttırmak gerekebilir. Bu nedenle tuzlama makinesinin BOOST veya başka deyişle ARTIRILMIŞ GÜÇ işlevi vardır, bu sayede tuzlama makinesi 12 saatten daha uzun bir süre boyunca bir kez çalıştırılabilir. Ayarı prosedürü için kullanım kılavuzuna bakın.

- Ozonlu tuzlama makinesindeki O3 JENERATÖR göstergesi

Optimal durumda bu göstergenin yanmaması gerekir. Yanıyorsa motorda arıza olduğunu gösterir. Bu durumda ürün garanti kapsamındaysa bayide şikayette bulunması gerekir. Garanti kapsamında değilse yedek kontrol istasyonunu (motor tabanını) talep edin.



bir

- Tuzlama makinesindeki veya tuzlama makineli filtrelemedeki SERVICE göstergesi



SERVICE göstergesi sürekli **yanıyorsa** büyük ihtimalle baskılı devre kartı arızalıdır. Çözüm bu kartı veya motor tabanının tamamını değiştirmektir. Cihaz garanti kapsamındaysa, bayide şikayette bulunun.

SERVICE göstergesi **yanıp sönüyorsa** büyük olasılıkla baskılı devre kartına nem girmiştir. Tuzlama makinesini veya tuzlama makineli filtrelemenin motor tabanını ters çevirip 4 saat güneşte kurumaya bırakmanızı öneririz.

Cihaz her zaman ahşap bir kaide üzerine yerleştirilmelidir.

Filtrelemeleri ve tuzlama makinelerini çim ve benzeri yerlere koymayın.

